

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

Formularz oferty cenowej

ZAMAWIAJACY

**Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
40-132 Katowice, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 7**

WYKONAWCA

Nazwa firmy:

Adres:

Regon:

NIP:

Tel./fax:

e-mail:.....@..... WWW.:

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na przedmiot zamówienia :

Zakup, dostawa i wniesienie wraz z montażem do siedziby RODN „WOM” w Katowicach 2 sztuk monitorów wielkoformatowych

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Oświadczamy, że posiadamy niezbędne doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie podanym przez Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
- Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Cechy produktu	Ilość sztuk	Cena netto /sztuka	Cena brutto /sztuka	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Monitor wielkoformatowy - specyfikacja: ● Panel LCD: ○ Technologia panelu: IPS lub równoważna. ○ Przekątna ekranu: co najmniej 85,6 cala (217,4 cm). ○ Rozdzielczość natywna: 3840 × 2160 pikseli (UHD/4K). ○ Rozstaw pikseli: nie większy niż 0,4935 mm H × 0,4935 mm V. ○ Jasność: co najmniej 500 cd/m² (dla panelu), co najmniej 285 cd/m² w trybie domyślnym/oszczędnym.	2				

	○ Współczynnik kontrastu: co najmniej 1200:1 (bez szkła). ○ Kąt widzenia: co najmniej 178° w poziomie i 178° w pionie. ○ Czas reakcji: nie dłuższy niż 8 ms (od szarego do szarego). ○ Liczba kolorów: co najmniej 1,07 miliarda. ○ Częstotliwość synchronizacji: pozioma 30-135 kHz, pionowa 24-60 Hz. ● Funkcja dotykowa: ○ Technologia: IR (podczerwień) lub równoważna, obsługująca co najmniej 40 punktów dotyku jednocześnie. ○ Transmisja światła: co najmniej 88%. ○ Twardość powierzchni: co najmniej 7H. ○ Grubość szkła: co najmniej 3,2 mm. ○ System komunikacji: transfer szeregowy USB lub równoważny. ○ Czas reakcji dotyku: nie dłuższy niż 8 ms. ● Złącza i interfejsy: ○ Wejścia wideo: co najmniej HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2 (z obsługą DisplayPort ALT mode). ○ Standard USB: co najmniej USB 2.0 (DC5V, 500mA) ×1, USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×3, USB-C 2.0 (z power delivery do 65W) ×1, USB-C 3.2 Gen1 (z power delivery do 100W) ×1. ○ Liczba portów USB: co najmniej 6 (w tym upstream dla dotyku i downstream). ○ Slot OPS: 80-pinowy, obsługujący do 95W. ○ Wejście mikrofonu: ø 3,5 mm mini jack (stereo). ○ Wyjście audio: ø 3,5 mm mini jack (stereo) ×1, SPDIF ×1. ○ Sieć: RJ45 ×2 (wejście/wyjście). ○ Port szeregowy: RS-232C ×1. ○ Wyjście wideo: HDMI obsługujące 3840 × 2160 @ 60 Hz. ○ Wejściowy sygnał audio: maks. 2,0 Vrms. ● Audio: ○ Wbudowane głośniki: co najmniej 2 × 20W (stereo) + subwoofer 20W. ● Łączność bezprzewodowa: ○ Wi-Fi: obsługa pasm 2,4 GHz (2412-2472 MHz, max EIRP 15,85 dBm) i 5 GHz (5180-5240 MHz max 16,38 dBm; 5260-5320 MHz					
--	--	--	--	--	--	--

	max 16,08 dBm; 5500-5700 MHz max 16,50 dBm; 5745-5825 MHz max 11,17 dBm). ○ Bluetooth: BLE (2402-2480 MHz, max 6,53 dBm), BR+EDR (2402-2480 MHz, max 6,03 dBm). ○ NFC: 13,56 MHz, max -9,52 dBμA/m @ 10m; obsługa norm ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE, Sony FeliCa. ● Dodatkowe funkcje: ○ Wbudowany system operacyjny: Android 14 lub nowszy, z wersją oprogramowania iiWare V21E lub równoważną. ○ Czujnik PIR: kąt detekcji co najmniej 120°, zasięg do co najmniej 6 m. ○ Maksymalny rozmiar ekranu: co najmniej 1895 mm szer. × 1066 mm wys. ● Zasilanie i pobór mocy: ○ Źródło zasilania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, co najmniej 6A. ○ Pobór mocy: nie więcej niż 282 W (typowy), <0,5 W w trybie czuwania, <0,3 W w trybie wyłączenia. ○ Pilot zdalnego sterowania: zasilany 2 bateriami AAA (cynkowo-węglowymi, 1,5V, 400 mAh). ● Wymiary i waga: ○ Wymiary: nie większe niż 1955,5 mm (szer.) × 1154,0 mm (wys.) × 120,5 mm (gł.). ○ Waga netto: nie większa niż 58,6 kg. ○ Otwory montażowe VESA: 800 × 600 mm, 4 × M8-20 mm. ● Warunki środowiskowe: ○ Temperatura pracy: 0-40°C. ○ Wilgotność pracy: 10-90% (bez kondensacji). ○ Temperatura przechowywania: -20-60°C. ○ Wilgotność przechowywania: 10-90% (bez kondensacji). ● Certyfikaty i zgodność: ○ Zgodność z dyrektywami UE: EMC 2014/30/UE, Low Voltage 2014/35/UE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/UE. ○ Certyfikaty: CE, UKCA, TÜV-GS, EAC lub równoważne. ○ Klasa emisji: Klasa A wg EN55032					
--	---	--	--	--	--	--

	• Inne wymagania: ○ Orientacja: Tylko krajobrazowa (nie do użytku pionowego lub odwróconego). ○ Funkcje zapobiegające, takie jak image sticking, wentylator chłodzący, wygaszacz ekranu, tryb niskiej jasności. ○ Akcesoria: Pilot zdalnego sterowania, kable zasilające, instrukcja obsługi w języku polskim. ○ Gwarancja: Co najmniej 3 lata, z możliwością rozszerzenia. ○ Recykling: Producent musi zapewniać informacje o recyklingu produktu. lub sprzęt równoważny, należy podać parametry (specyfikację):					
--	---	--	--	--	--	--

1. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert.
2. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.
3. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu oraz zmiany ilości sprzętu bez podania przyczyn.

.....
podpis Wykonawcy